

SERIE OPEN



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

serie Open

Completa familia de sillas operativas con dos tamaños de respaldo y mecanismos sincronizados o de contacto permanente. Los dos tipos de mecanismos, salvo en el modelo 287 con ballesta de aluminio, incluyen el apoyo lumbar regulable a través del sistema Up-Down (cremallera) del respaldo.

Todos los modelos admiten opcionalmente la regulación longitudinal del asiento, la regulación lumbar interna y todos los brazos y bases opcionales de nuestro catálogo.



Mod. 287 + brazos 3D BR-03 + base estrella de aluminio pulido.
De serie incluye la ballesta (de altura fija) en aluminio pulido y regulación lumbar interna.

Los modelos 288 y 289 con mecanismo sincronizado incluyen base estrella de nylon negro con respaldo UP-DOWN.

Los modelos 282 y 284 permiten la regulación del respaldo con mecanismo de contacto permanente también con UP-DOWN.

A todos los modelos se les puede acoplar el mecanismo para la regulación longitudinal del asiento y una segunda regulación lumbar interna.



Mod. 288 + apoyo lumbar interno.



Mod. 282 + brazos Flip.



Mod. 289 con respaldo medio, mecanismo sincronizado y respaldo regulable Up-Down.

REFERENCIAS:

Mecanismo sincronizado

287 Respaldo alto con ballesta de aluminio pulido.
288 Respaldo alto.
289 Respaldo medio.

Mecanismo de contacto permanente

282 Respaldo alto.
284 Respaldo medio.
285 Taburete respaldo medio y aro reposapiés.

SERIE OPEN

CARACTERISTICAS TECNICAS

Características generales:

- Sillas giratorias con dos tamaños de respaldo, ergonómica, regulación independiente de la altura del respaldo o apoyo lumbar y, opcionalmente, de la separación longitudinal entre asiento y respaldo.
- Taburete con gas alto y aro reposapiés en nylon regulable en altura (modelo 285) .

Mecanismos:

- Modelos 282, 284 y 285 con sistema de regulación de respaldo mediante contacto permanente con bloqueo en cualquier posición y regulación independiente de la altura del mismo (mecanismo Up-Down) y separación del respaldo sobre el asiento por maneta situada bajo el asiento. En opción regulación lumbar interna.
- Modelo 287 con mec. sincron Epron que permite regulación sincronizada de las inclinaciones de asiento y respaldo con ballesta fija de aluminio pulido. De serie incluye sistema de regulación interna del apoyo lumbar y regulación longitudinal de la separación entre asiento y respaldo (Trasla).
- Modelos 288 y 289 con mecanismo sincron Epron (en opción mecanismo MS-1) con regulación independiente de la altura del respaldo (mecanismo Up-Down) según características técnicas comunes. En opción regulación lumbar interna y regulación longitudinal entre asiento y respaldo (Trasla).

Asiento y respaldo: Soportes en poliamida inyectada con refuerzos metálicos y formas anatómicas, recubiertos con esponja poliuretánica de 44 Kg. de densidad en el asiento y 30 Kg en el respaldo. Tanto asiento como respaldo están recubiertos con carcasas protectoras y embellecedoras de plástico inyectado. Las sujeciones al asiento y respaldo (tanto de mecanismo como de brazos) se realizan con tornillos de métrica 6 sobre tuercas metálicas encastradas.

Brazos: Opcionalmente puede incorporar los brazos regulables hasta 4-D y Wind (este solo con mecanismo Epron) y los brazos fijos en plástico negro o acero cromado de nuestro tarifa técnica en vigor.

Ruedas y base:

Los **modelos de contacto permanente** incorporan dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en nylon que cumplen normas X5.1-1993/18 y UNI 8588/84, con base de 5 radios de diámetro 630 mm. inyectada en nylon con 30% de fibra de vidrio, cumpliendo norma ANSI/BIFMA X5.1-1993/8.

Los **modelos con mecanismo sincron** incorporan base estrella de nylon (diámetro 68 cm.) con 30% de fibra de vidrio que cumple la norma ANSI BIFMA X5.1-2002/7 y doble ruedas de 65 mm diámetro.

En ambos casos, opcionalmente y con los incrementos correspondientes, se puede sustituir por bases de aluminio inyectado (pintado negro, aluminio, o pulido) de nuestro catálogo.

Regulación de altura automática: Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 (certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel “S”.

Certificados: El modelo 288 es conforme a la normativa EN 1335 1-2-3 clase B.



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)