

### DESCRIPCIÓN

Mampara divisoria de oficina formado por perfiles perimetrales, de aluminio extrusionado de 30 mm de espesor y vidrio laminar continuo, sin junquillos.

### COMPOSICIÓN

- Acristalamiento formado por paneles de vidrio situados en el eje longitudinal de la misma.
- Unión entre paneles de vidrio consecutivos mediante junta de aluminio, cinta Invisible o perfil de policarbonato.
- Unión entre paneles de vidrio situados perpendicularmente entre si mediante junta de aluminio, cinta Invisible o perfil de policarbonato.
- Perfil de aluminio de 1ª calidad según normativa EN 755-9 y EN 12020.
- Gomas semirrígidas huecas, para atenuar la absorción de movimientos vibratorios y mayor absorción acústica (35dB(0;-3)) , según normativa EN 755-2:2009.

- Juntas EPDM entre perfiles y paramentos horizontales/verticales, para un perfecto sellado.

### ACABADOS Y OPCIONES

- Perfil lacado, según normativas QUALICOAT, mediante aplicación electrostática de pintura en polvo tipo Epoxi polimerizada en horno a 200º o anodizado electrostático mediante capa química, según normas EWWA EURAS. Colores normalizados según catalogo de acabados o especiales; texturado, mate , brillo..... según proyecto.
- Vidrios laminares 5+5 o 6+6 mm de espesor con cantos pulidos. Transparentes, lacados, mateados al acido o con aplicaciones vinílicas según diseño.

### PUERTAS

Conjunto de puerta abatible compuesta por :

- Cerco de aluminio extrusionado de 66 mm de espesor con gomas de ajuste para una perfecta amortiguación y aislamiento acústico.

- Una o dos hojas de puerta ciega de 45 mm de espesor ,fabricada con paneles de tablero aglomerado de 10 mm con acabado en melamina, sobre bastidor perimetral de madera maciza y cantos en PVC de 2 mm.

- Una o dos hojas de vidrio templado de 10 mm de espesor, transparente, translúcido o con aplicaciones vinílicas.

- Una o dos hojas de vidrio templado de 8 o 10 mm enmarcado perimetralmente con perfil de aluminio dotado de gomas semirrígidas huecas para atenuación acústica , totalmente sellado.

- P.p. de herraje de colgar y cierre.

### MANTENIMIENTO

Utilizar un paño húmedo y detergente suave.

