

# SERIE CONFORT



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064

serie **Confort**



Mod. 709 + brazos Rock + bases estrella nylon

Mod. 709 + brazos Rock +incr. base estrella pulida



Mod. 708 + brazos pletina cromados + base aluminio pulido + ruedas cromo



Mod. 704



Mod. 701-C + incr. brazos pletina cromo



Mod. 700

**Características generales:** Sillón de dirección y trabajo, giratorio y ergonómico, con dos tamaños de respaldo y regulación automática de altura o chasis fijos. El modelo 709, con asiento y respaldo separados, incorpora mecanismo sincronizado con respaldo regulable en altura.

**Brazos:** En los modelos de respaldo continuo de polipropileno inyectado y, opcionalmente, el brazo de pletina metálica. El mod. 709 puede incorporar los brazos, Wind, Rock, Golf, etc.

**REFERENCIAS:**  
**MEC. SINCRON con regulación de altura del respaldo:**

709 Respaldo alto

**Respaldo alto con carcasa continua**

706 Elevación a gas  
707 Basculante 2 pos  
708 Basculante 5 pos

**Confidentes con respaldo bajo**

700 Fijo . 4 Apoyos  
701 Fijo. Patín  
704 Giratorio. Gas

## SERIE CONFORT

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características generales:** Sillón de dirección giratorio, ergonómico, con dos tamaños de respaldo y regulación automática de altura, o chasis fijo.
- **Chasis fijo:** Modelos 700 y 701: chasis metálico, de cuatro apoyos o patín respectivamente, en tubo redondo de 25\*1,5 mm. pintado epoxi negro texturado. El chasis patín, modelo 701, puede tener opcionalmente acabado cromado.
- **Mecanismos:** En modelos 704 y 706, elevación automática; Modelo 705, contacto permanente; Modelo 707, basculante 1 posición; Modelo 708, basculante 5 posiciones; Modelo 709, mecanismo sincronizado.
- **Asiento y respaldo:** Anatómico, fabricado con estructura de láminas de madera moldeada. Sobre la estructura esponja cortada de densidad 30 y 25 Kg. Los mecanismos se sujetan con tornillos a tuercas metálicas de cuatro púas y los brazos con tuercas remachadas. En los modelos 705 y 709, el asiento y el respaldo son piezas independientes y separadas, aunque con la misma estructura y forma que los modelos continuos. También en estos modelos, son opcionales la regulación de altura del respaldo mediante mecanismo Up-Down y la regulación de separación entre asiento y respaldo.
- **Sistemas de basculación:**

**Contacto permanente (Modelo 705).** Las piezas de asiento y respaldo son independientes. El mecanismo mantiene las mismas funciones que el mecanismo sincronizado perteneciente al modelo 709, salvo la inclinación del asiento que es fija (funcionamiento igual al mecanismo minisincron).

**Basculante central 1 posición.** De serie, en la referencia 707 basculante central con regulación de tensión y bloqueo en posición de trabajo. El asiento y el respaldo se mueven simultáneamente y el eje de basculación coincide aproximadamente con el eje de giro del sillón. Cumple las normas: ANSI/BIFMA X5.1-1993/11.

**Basculante adelantado 5 pos.** De serie en la referencia 708 basculante relax en fundición de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, eje de basculación avanzada, regulación manual de tensión de basculación. El asiento y respaldo se mueven simultáneamente, pero el eje de basculación, adelantado sobre el eje de giro, hace mucho más confortable el movimiento al no presionar las piernas hacia arriba. Cumple las normas DIN 4551.

**Basculante sincronizado (Modelo 709).** Las piezas de asiento y respaldo son independientes. Este basculante tiene movimiento sincronizado de asiento y respaldo elevando la parte delantera del asiento (hasta 11°) al empujar sobre el respaldo (inclinación hasta -20°). Posee ajuste manual de tensión de la basculación según el peso del usuario, bloqueo en cinco posiciones, y opcionalmente regulación independiente de altura del respaldo. Así mismo posee bloqueo antiretorno del respaldo que impide que éste golpee al usuario al liberar el mecanismo. Cumple las normas ANSI-BIFMA X5.1-2002 y EN 1335-2-3.

- **Ruedas:** Dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en nylon. Cumplen normas X5.1-1993/18 y UNI 8588/84.

- **Base de 5 radios:** Base de 5 radios diámetro 630 mm. en sillones giratorios, inyectada en nylon con 30% de fibra de vidrio, cumpliendo norma ANSI/BIFMA X5.1-1993/8. Opcionalmente, y con los incrementos correspondientes, se puede sustituir por bases de aluminio inyectado (pintado negro, aluminio, o pulido) de nuestro catálogo, que cumplen la misma normativa.
- **Regulación de altura automática:** Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 (certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel “S”.
- **Brazos:** En los modelos de respaldo continuo, de polipropileno inyectado y, opcionalmente, el brazo Dune de pletina cromada.  
Los modelos con piezas de asiento y respaldo independientes, 705 y 709, pueden incorporar los brazos: WIND, POP y BIRO, regulables en altura; ROCK, regulable en altura, tubo cromado y apoyabrazos nylon; ROGER, FRECCIA, GOLF, PER, fijos, y fabricados en nylon; QUEEN y GO-GO, fijos y fabricados con tubo de acero cromado y con apoyabrazos en nylon.

## **REFERENCIAS:**

**Ref. 700. Respaldo bajo fijo de cuatro apoyos.**

**Ref. 701. Respaldo bajo patín.**

**Ref. 704. Respaldo bajo giratorio gas.**

**Ref. 705. Respaldo alto, contacto permanente, SIN BRAZOS.**

**Ref. 706. Respaldo alto giratorio gas.**

**Ref. 707. Respaldo alto gas basculante 1 pos.**

**Ref. 708. Respaldo alto gas basculante 5 pos.**

**Ref. 709. Respaldo alto, sincron, SIN BRAZOS.**



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)